

SUPERBLADE⁴⁰

Outstanding Performance

TENCATE

Monoslide™ Classic 360

CONCEPTO	ESPECIFICACION		
Altura de pelo	40 mm ±5%		
Altura total	42 mm ±5%		
Peso hilado	950 gr/m ² ±10%		
Peso total	1,700 gr/m ² ±10%		
Color	Bicolor field green & lime con líneas demarcadoras color blanco.		
Dtex (g/1000m)	13100		
Gauge	3/4"		
Puntadas / M ²	7,578		
Ancho de rollo	3.70 metros		
Tipo	Tufting pelo cortado		
Hilado	Polietileno monofilamento Monoslide Classico 360® (TenCate) con corte de diamante, retorcido y estabilizado con protección UV contra rayos ultravioleta.		
Ancho	ISO 9001 / ISO 14001		
Espesor	1.05 mm		
Torsiones	360 µm		
Resistencia a la tensión (cN/tex)	> 5		
Resistencia a la luz	Cumple con la norma DIN EN ISO 4892-2 / ASTM G151 (G155)		
Duración por exposición a la radiación solar	Según mapa de promedio anual de radiación global (W/m2): 7 años		
Protección del medio ambiente	Seguro para el medio ambiente, libre de metales pesados		
Metales pesados	REP: 513-09-1	Unidad	Norma DIN 18035-7
Plomo	< 0.005	Mg/l	0.012
Cadmio	< 0.0005	Mg/l	0.0011
Cromo total	< 0.005	Mg/l	< 0.005
Cobre	0.05	Mg/l	0.05
Mercurio	< 0.0002	Mg/l	< 0.0002
Zinc	0.094	Mg/l	0.27
Estaño	< 0.005	Mg/l	< 0.005
Base	Doble reforzada con peso de 22 Oz/yd		
Color	Negro - urdimbre y trama.		
Recubrimiento	Compuesto de látex SBR estireno butadieno carboxilado, apto para intemperie.		



Corte Diamante